



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C2060L

SPECIFIKACE

- ▣ Barevný produkční digitální stroj
- ▣ Až 3 316 stránek za hodinu

Stroj AccurioPrint C2060L je další verzí úspěšného modelu digitálního tiskového zařízení a zároveň prvním strojem Konica Minolta, který nese označení Accurio. Stejně jako předchozí modely je ideální volbou pro malé a středně velké poskytovatele tiskových služeb, ať už v čistě digitálním provozu nebo jako doplněk k ofsetovému stroji. Stejně tak pro kopírovací centra nebo reprografická oddělení firem, které ocení řadu nových funkcí, jako je tisk a skenování přímo z/na USB disk, výkonný duální skener nebo možnost ovládat tiskové zakázky přímo z panelu stroje.



AccurioPrint
C2060L

BAREVNÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

VAŠE BENEFITY SE STROJEM

AccurioPrint C2060L

VYTRVALOST A VÝKON

- AccurioPrint C2060L
- až 61 A4 stránek za minutu
- až 31 SRA3 stránek za minutu
- až 3 316 A4 stránek za hodinu
- až 1 681 SRA3 stránek za hodinu
- zvýšená produktivita skenování a kopírování
- funkce hotfolderů, tiskového řadiče a vyřazování jsou vylepšeny pro vyšší efektivitu práce
- to vše napomáhá zvládnout více malých zakázek v provozu

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- mechanismus rovnání papíru pro přesný duplexní soutisk
- příčný pohyb fixačních válců
- maximální efektivita tisku
- výhodné pro tisk malých nákladů

ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA SKENOVÁNÍ

- duální skener snímá obě strany v jednom průjezdu
- detekce dvojitého podání
- max. 240 obrazů za minutu (A4, 300 dpi)
- kapacita až 300 listů originálů

VYZBROJENÉ DOKONČOVÁNÍ

- dopisový sklad dovnitř
- výstupní kapacita až 3 000 archů
- volitelné děrování 2 nebo 4 otvory
- minimální nároky na pracovní sílu pro optimalizaci rozpočtu

VYZBROJENÝ FINIŠING

- dopisový sklad dovnitř
- výstupní kapacita až 3 000 archů
- volitelné děrování 2 nebo 4 otvory
- minimální nároky na pracovní sílu



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- snížená spotřeba elektrické energie díky toneru Simitri® HD E
- špička na trhu z hlediska použití recyklovaných PC a PET materiálů
- minimalizovaný dopad na životní prostředí
- zlepšená efektivita v souladu s ekologickými hodnotami



PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- lze volit mezi Konica Minolta nebo EFI® tiskovým řadičem
- šetří čas i peníze



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- automatické seřízení příčné denzity
- jednoduché nastavení katalogu papírů
- podpora Open API/IWS
- skenování & tisk z USB disku

SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDII

- nový zásobník LU-202XL na bannerový pás s kapacitou až 1000 archů s maximální délkou 750 mm
- tisk banneru s délkou až 1200 mm z ručního podavače
- podporuje potisk obálek
- až 4 různé vstupy papíru

KOMPLEXNÍ PRÁCE S MÉDII

- papír o gramáži až 300 g/m² potištěn jednostranně i duplexně
- podporuje potisk obálek
- podpora široké škály strukturovaných papírů
- pro vysoce flexibilní tiskovou produkci

BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- technologie S.E.A.D. IV a rozlišení 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- technologie kontroly denzity výtisků
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst Vašeho podnikání

Simitri HD 
THE EVOLUTIONS OF TECHNOLOGY



Doporučené konfigurace



Technická specifikace

SYSTÉM

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–300 g/m ²
Duplex jednotka	Nestohující; 62–300 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm (max. 1 200 mm)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 4 000 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 3 100 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm
Hmotnost hlavní jednotky	316 kg

TISK

A4 - max. za minutu	61 stran
A3 - max. za minutu	33 stran
SRA3 - max. za minutu	31 stran
A4 - max. za hodinu	3 316 stran
A3 - max. za hodinu	1 792 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 681 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EFI Fiery	IC-417
Interní řadič Konica Minolta	IC-603 A

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát scanu	TIFF (jedno nebo více stránek); PDF

KOPIROVÁNÍ

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	méně než 8 s (A4 barevně)
Měřitko	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt originálu	OC-511
Automatický podavač listů	DF-706
Pracovní stůlek	WT-511
Vysoušení pro kazetu v hlavní jednotce	HT-511
Vysoušecí jednotka pro LU-202	HT-503
Ruční podavač	MB-506
Finišer brožur V1	FS-612
Sešívací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502
Fixační jednotka pro potisk obálek	EF-103
Příhrádka pro bannerový pás	MK-740
Velkokapacitní zásobník	LU-202m
Velkokapacitní zásobník	LU-202XL
Výstupní příhrádka	OT-510
Velkokapacitní výstupní příhrádka	OT-511

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.