



A3 barevná multifunkce pro velké pracovní skupiny

Produktivita, zabezpečení, efektivita a jednoduché užívání. Tato A3 multifunkční zařízení přináší všestrannost při podávání papíru, maximální výkon a produktivitu práce.

ES9465 MFP a ES9475 MFP nabízejí barevný tisk High Definition a výborný výkon, který umožňuje uživatelům vytvářet množství typů dokumentů přímo ve firmě. S pokročilým zabezpečením a bezproblémovou integrací do firemního toku dokumentů mohou být uživatelé maximálně produktivní a efektivní, i když pracují s důvěrnými dokumenty.

Konfigurace pro zvýšení produktivity

Možnost výběru požadované konfigurace a výstupu papíru, včetně několika finišerů, pro splnění potřeb jakékoliv pracovní skupiny.

- Dostupné konfigurace: Kabinet (1 200 listů), Podstavec se zásobníky papíru (1 750 listů) nebo Vysokokapacitní zásobník papíru (3 700 listů)
- Možnost dokončování včetně 2-zásobníkového vnitřního finišeru (pouze ES9465 MFP), multipoziční finišer a sešívací finišer
- Multifunkční zásobník papíru s kapacitou 100 listů
- Velikosti papíru od A 6 do SRA 3
- Gramáž papíru od 60 do 280 g/m²
- Tisk/kopírování na formát A 4 rychlostí 50 str./min
- Rychlost tisku první stránky barevně 6,1 sekundy a černobíle 3,7 sekundy
- Vysokokapacitní tonery až na 43 900 černobílých stran a 33 600 barevných stran

Jednoduché používání

Tyto multifunkce byly navrženy pro velké pracovní skupiny, intuitivní dotykový displej může být upraven pro každého uživatele zvlášť, což vede k maximální produktivitě, bez zbytečných chyb a prostojů.

- 23 cm barevný dotykový displej
- Menu s možností individuálního nastavení

Tiskněte chytře - tiskněte interně

Spojení digitální LED technologie tisku a všestranného podávání papíru přináší profesionální dokumenty ve vysoké kvalitě, současně při široké škále podporovaných médií, přímo ve firmě, tedy bez nutnosti spoléhat se na externí tiskárny nebo copy centra.

- Pokročilé zpracování obrazu
- Široký rozsah typů, velikostí a gramáží médií
- ICC barevné profily
- Výstupy od plakátů až po N-up

Otevřená platforma pro snadnou integraci do firemní infrastruktury

Vestavená platforma sXP (smart Extendable Platform) zvyšuje firemní produktivitu tím, že umožňuje uživatelům elektronické získávání, distribuci a celkovou správu dokumentů.

- Přizpůsobitelná otevřená platforma sXP pro jednoduchou integraci
- Náhled skenu k zajištění použití správného vzhledu obrázku
- Úschovna běžně skenovaných dokumentů v osobní schránce pro jejich jednoduché použití s E-filling (nutno volitelný HDD)
- Reverzní automatický podavač na 100 listů

Pokročilé bezpečnostní funkce

Multifunkční zařízení jsou vybavena pokročilými bezpečnostními funkcemi, které zajišťují důvěrnost citlivých dat. Sofistikovaná uživatelská autentifikace předchází neoprávněným přístupům.

- Zabezpečený pevný disk
- Zabezpečené připojení k síti SNMPv 3, s šifrováním SSL
- Řízení přístupů
- Funkce Secure PDF
- Možnost zabezpečení přepisování dat Hard Disk Drive

Ekologická přívětivost

Široké množství vlastností pro nižší spotřebu energie zmenšují negativní dopady na životní prostředí.

- Digitální LED technologie snižuje spotřebu energie
- Režim hlubokého spánku
- Oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování snižuje spotřebu papíru a umožňuje tisknout přímo ve firmě
- Certifikace Energy Star a Blue Angel

Barevné multifunkční tiskárny ES 9465 MFP a ES 9475 MFP

Tiskárna	
Rychlost tisku	ES9465 MFP: A4: 35 str./min bar. i čb; A 3: 25 str./min bar. i čb ES9475 MFP: A4: 50 str./min bar. i čb; A 3: 25 bar. i čb
Doba pro vytištění 1. stránky	ES9465 MFP: barevně 8,1 sekundy, černobíle 3,7 sekundy; ES9475 MFP: barevně 6,1 sekundy, černobíle 3,7 sekundy
Doba pro zahřátí	Z úsporného režimu: 20 sekund; Od zapnutí a režimu spánku: 12 sekund
Rychlost procesoru	Power PC Appliedmicro APM 86190 1,2 GHz
Rozlišení	600 x 600 dpi, 5 bit; 600 x 1 200 dpi, 1 bit (pouze PS)
Fonty tiskárny	80 PCL a 136 fontů PostScript, bitmapové PCL fonty
Skener	
Rozlišení	Max. 600 x 600 dpi
Rychlost	Až 73 skenů za minutu (při rozlišení 300 x 300 dpi)
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů s kapacitou až 100 listů; plochý skener
Nastavení kontrastu	9 úrovní
Podporované formáty	JPEG, více/jednostránkové TIFF, více/jednostránkové PDF, Slim PDF, více/jednostránkové XPS
Adresář	LDAP a interní adresář
Skenování do	WS sken, do USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokální), do e-filing, volitelně Meta sken
Kopírka	
Výstup první kopie	ES9465 MFP: cca 8,1 sekund barevně, 3,7 sekund černobíle ES9475 MFP: cca 6,1 sekund barevně, 3,7 sekund černobíle
Rychlost kopírování	ES9465 MFP: A4: 35 kopií/min, A 3: 25 kopií/min ES9475 MFP: A4: 50 kopií/min, A 3: 25 kopií/min.
Rozlišení	600 x 600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 % (plochý skener), 25 - 200 % (RADF) volba po 1%
Maximální počet kopií	999
FAX (VOLITELNĚ)	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN
Rychlost modemu	33,6 kb/s - 2,4 kb/s (automatický fallback)
Skupiny	Maximálně 200 skupin, 400 destinací/skupina
Oběžníkové vysílání	Maximálně 400 destinací
Stránková paměť	Maximálně 100 úloh, 400 destinací/úloha, 2 000 destinací, max. 1 000 stránek/úloha
Rozhraní a software	
Rozhraní	10/100/1000 BaseT, 2 x hostitelský port USB 2.0, 1 x USB 2.0
Tiskové jazyky	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS
Sít a protokoly	10/100/1000 Base-T síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Zahrmuje e-mailové klienty POP 3/APOP a SMTP pro získávání tiskových úloh a upozornění. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protokoly, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 6.5 s plnou podporou NDS a NDPS: PServer, RPrinter, podpora NDPS pomocí Novell NDPS brány. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Další: EAP.
Kompatibilita s OS	Windows 7 SP1 (32-bit & 64-bit) / Vista SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP3 (32-bit) / XP 64-bit / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP1 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 SP1 (64-bit); Mac OS X 10.4.11, 10.5.7, 10.6.7, 10.7.2; Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x / Mandrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8, 10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10 / HP-UK v10.20, 11.x / AIX 4.3.3
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6 Phase 2, IEEE 2600.1, IEEE 802.1x, IPsec, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, bezpečné vymazání, šifrování dat, filtrování adres MAC, filtrování adres IP, zabezpečení tisk
Ovládací panel	
LCD dotykový displej	23 cm podsvícený barevný dotykový LCD displej; 28 fyzických tlačítek 6 LED diod

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Vyžaduje volitelný aktivátor IPsec.
³Vyžaduje volitelný prepisovač dat; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Manipulace s papírem	
Standardní kapacita papíru (80 g/m ²)	Kabinet: 1. zásobník: 550 listů; 2. zásobník: 550 listů; Multifunkční podavač: 100 listů; RADF: 100 listů Podstavec se zásobníky papíru (PPF): 1. zásobník: 550 listů; 2. zásobník: 550 listů; 3. zásobník: 550 listů; 4. volitelný zásobník: 550 listů (zásobníkový modul pro podstavec); Multifunkční podavač: 100 listů; RADF: 100 listů Vysokokapacitní zásobník papíru (LCF): 1. zásobník: 550 listů; 2. zásobník: 550 listů; 3. zásobník: 2 000 listů (pouze A 4); Multifunkční podavač: 100 listů; RADF: 100 listů
Maximální kapacita papíru	3.700 listů s gramáží 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; 2. zásobník/PPF/zásobníkový modul pro podstavec: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Multifunkční podavač: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5 OHP. Uživatelská velikost: šířka 100-305 mm, délka 148-1200 mm; A3, A4, A5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5.
Gramáž papíru	1./2. zásobník/PPF/Zásobníkový modul: 60 až 256 g/m ² ; LCF: 64 až 105 g/m ² ; multifunkční podavač: 52 až 280 g/m ² ; RADF (jednostranně): 35 až 157 g/m ² ; RADF (oboustranně): 50 až 157 g/m ² ; Duplex: 60 až 250 g/m ²
Duplexní jednotka a RADF	Standardně
Výstup papíru	A4: 550 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 300 listů gramáže 80 g/m ²
Volitelný výstup papíru	Vnitřní dok. jednotka: 2 zásuvky, kapacita 600 listů (pouze ES 9465 MFP); Sešivací dok. jednotka stohová: 2 zásuvky, 2.250 listů; Sešivací dok. jednotka vazba V: 1: 2 zásuvky, 3.250 listů

Hlavní vlastnosti	
Paměť	Standardně: 2 GB RAM + 320 GB pevný disk
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 30°C / 20% až 85% r. v. Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 35°C / méně než 85% (bez spotřebního materiálu)
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2%
Příkon	Max: 1 500 W; Režim hlubokého spánku: < 1 W
Hlučnost	Provozní: <71 db (A); Pohotovostní stav: <51 db(A); Úsporný režim: Úroveň pozadí (s kompletním příslušenstvím)
Rozměry (V x Š x H)	Kabinet: 1191 x 585 (max. 820 x 644 (max. 790) mm PPF: 1191 x 585 (max. 665 x 644 (max. 725) mm LCF: 1191 X 585 (max. 665) x 644 mm (max. 730)
Hmotnost ⁴	Kabinet: 101,3 kg; PPF: 102,8 kg; LCF: 112,5 kg
Záruka	2 roky v místě instalace, 3 roky po registraci produktu
Objednací kódy	ES9465 MFP s kabinetem: 45744606; ES9465 MFP s PPF: 45744604; ES9465 MFP s LCF: 45744605 ES9475 MFP s kabinetem: 45744609; ES9475 MFP s PPF: 45744607; ES9475 MFP s LCF: 45744608

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
Zásobníky	Kabinet: 45588601; PPF: 45587501; LCF: 45587601; Zásobníkový modul: 45588001 (pouze PPF)
Dokončovací jednotky	Multipoziciční finišer: 45587301; Sešivací finišer: 45587101; Vnitřní dokončovací jednotka: 45587001 (pouze ES9465 MFP)
Děrovací jednotky	Otvory 2, 4 a švédsky: 45011202/3/4 (vnitřní dok. jednotka); Otvory 2, 4 a švédsky: 45587402/3/4 (sešivací dokončovací jednotka vazba V1)
Fax	Faxová karta: 45588702; Faxová jednotka pro 2. linku: 44955102
Rozhraní	Wi-Fi modul: 45517901; Anténa: 45518001
Čtečka RFID karet	HID: 45518501; Mifare: 45518601
Aktivátory	Prepisovač dat: 45518101; IPsec: 45518401; Meta sken: 45518201
Další rozšíření	Manual Pocket: 44985501; Damp Heater: 45588301; Pracovní zásobník: 44954701; Bridge kit: 45588101; Job Separator: 45011902

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tonerová kazeta* (33.600 stránek)	Cyan (C): 45643511; Magenta (M): 45643510; Žlutá (Y): 45643509
Tonerová kazeta* (43.900 stránek)	Černá (K): 45643512
Odpadní nádobka na toner (120.000 stran) (30.000 stran barevně)	45639502

*Tonery: průměrný počet stran A 4 při 5% pokrytí

OKI Systems
(Czech and Slovak), s.r.o.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
Fax +420 222 326 621
www.okiexecutiveseries.com

