



Výkonné 9-jehličkové tiskárny s pokročilými funkcemi

Rychlé spolehlivé tiskárny do náročného prostředí

Tiskárny ML5720eco a ML5721eco byly navrženy pro použití všude tam, kde je nezbytný rychlý tisk, spolehlivost a flexibilní manipulace s papírem. Tyto jehličkové tiskárny zvládnou nároky i těch nejvytíženějších pracovišť jako jsou autoopravny, sklady, laboratoře, obchody nebo přepravní kanceláře. Tisknou účtenky, faktury, výdejky, pásky, lístky, formuláře a dokumenty s průklepovými kopiemi. Malé rozměry zařízení navíc dovolují umístit je i do provozoven, které jsou omezeny prostorem.

Flexibilní, ekologicky přívětivá a levný provoz

Tiskárny ML 5720eco/5721eco byly vyvinuty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí - příkon v režimu spánku je pouze 1,5 W a celková spotřeba energie je minimální.

Více možností manipulace s papírem vám umožní větší flexibilitu tisku. Tři způsoby vedení papíru traktorovým podavačem umožňují tisk na formuláře s průklepovými kopiemi i na nekonečný papír podávané z přední, zadní nebo spodní strany tiskárny. Dva způsoby vedení papíru přítlačným podavačem umožňují tisk na jednotlivé listy papíru, karty a obálky podávané z přední nebo horní strany tiskárny.

Možnost volby tlačného nebo tažného traktorového podavače umožňuje nepřetržitě podávání papíru nebo podávání pro tisk pouze v případě potřeby. Volitelný držák role papíru (pouze ML5720eco) představuje nákladově efektivní možnost pro úlohy s různými délkami papíru.

Závazek společnosti OKI

Značka OKI je proslulá spolehlivostí a kvalitou svých výrobků. Svým zákazníkům dodává zařízení, která zlepšují výkonnost pracovních skupin, aniž by zatěžovaly jejich rozpočet. S výrobky OKI máte jistotu, že získáte nízkonákladovou, spolehlivou snadno ovladatelnou tiskárnu, která představuje absolutní špičku ve své třídě. Po registraci produktu navíc získáváte bezplatné prodloužení záruky zdarma na 3 roky.

Hlavní výhody: Rychlý tisk

- Formuláře a dokumenty s průklepovými kopiemi až se 7 vrstvami tiskne rychlostí až 700 znaků za sekundu

Odolná a spolehlivá

- Zvládá i nejnáročnější pracovní prostředí
- Střední doba mezi poruchami je 25 000 hodin

Jednoduchá instalace a používání

- Kompatibilita s ovladači tiskáren Microline, Epson a IBM pro bezproblémové zapojení a okamžité používání
- Snadná výměna tiskové pásky

Šetří náklady

- Tisková páska s dlouhou životností (8 milionů znaků ML5720eco, 13 milionů znaků ML5721eco)
- Nízká spotřeba energie
- Nízké náklady na jednu vtištěnou stránku

Flexibilní manipulace s médií

- Různé způsoby vedení papíru umožňují potisk formulářů, jednotlivých listů nebo nekonečného papíru

Šetrnost vůči životnímu prostředí

- Příkon v režimu spánku pouze 1,5 W
- Vyrobeno v závodě certifikovaném v programu „CarbonZero“

Prodloužená záruka zdarma

- Tříletá záruka po registraci produktu

Dostupné varianty:

ML5720eco
Max šířka papíru 254 mm

ML5721eco
Max šířka papíru 406 mm



ML5720eco/ML5721eco - jehličkové tiskárny

TISKÁRNA	
Počet jehliček	9
Počet znaků na řádku	ML5720eco: 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim) ML5721eco: 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim)
Rozteč znaků	5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální
Grafické rozlišení	240 x 216 dpi
Rychlost tisku	Superychlý draft: 700 znaků/s (12cpi); Vysokorychlostní draft: 600 znaků/s (10/12/15/17,1/20 cpi); Draft: 450 znaků/s (10/12/15/20 cpi), 431 znaků/s (17.1cpi); Téměř dopisní kvalita: 113 znaků/s (10/12/15 cpi), až 108 znaků/s (17,1/20 cpi)

ROZHRANÍ A SOFTWARE

Rozhraní	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1824, rozhraní USB 2.0
Volitelná rozhraní	Ethernet 10/100, sériové rozhraní RS232C
Emulace	Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Fonty	SSD, HSD, Draft, Courier (škálovatelný), Gothic (škálovatelný), OCR-B
Styly písem	Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, horní index, dolní index, podtržení, proškrtnutí
Čárové kódy	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Ovladač tiskárny ¹	Windows 2000 / XP (32 a 64 bitů) / Vista (32 a 64 bitů) / 7 (32 a 64 bitů) / Server 2003 (32 a 64 bitů) / Server 2008 (32 a 64 bitů) / Server 2008 R2 (64 bitů) / Linux
Nástroje	Status monitor, Button setup utility, Menu setup utility, TOF setup utility, Network setup utility, LPR utility

MANIPULACE S PAPIREM

Papír	Kancelářský papír (jednotlivé listy), souvislý papír (jednovrstvý, vícevrstvý), papír v roli (pouze ML5720eco), obálky, karty, štítky (jednotlivé listy a skládaný)
Kontinuální papír (šířka)	ML5720eco: 76,2 - 254,0 mm; ML5721eco: 76,2 - 406,4 mm
Kontinuální papír (délka)	76,2 - 558,8 mm
První tisknutelná řádka (od horního okraje stránky)	Kontinuální papír: 2,12 mm; jednotlivé listy: 0,5 mm
Možnost kopírování	Až 1 originál + 6 kopií
Tloušťka vícevrstvého papíru	Přední/zadní tlačný podavač: 0,36 mm; Přední/zadní tažný podavač a přední/zadní tlačný-tažný podavač: 0,44 mm; spodní tažný podavač: 0,48 mm
Podávání papíru	Ruční vkládání: podávání zepředu nebo zezadu, výstup na horní straně; Tlačný traktorový podavač: podávání zepředu nebo zezadu, výstup na horní straně; Tažný traktorový podavač: podávání zepředu nebo zezadu nebo zespodu, výstup na horní straně
Volitelné podavače papíru	Jednoduchý podavač jednotlivých listů, tlačný traktorový podavač (přední/zadní podávání), tažný traktorový podavač (spodní podávání), držák na roli papíru (pouze ML5720eco)

¹Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na www.oki.cz nebo www.oki.sk

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními páskami OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné pásky, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

VAROVÁNÍ! Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu B. Při použití volitelné karty síťového rozhraní nebo volitelného podavače jednotlivých listů však splňuje požadavky normy EN55022 jen pro třídu A. V prostředí domácnosti může tato konfigurace způsobovat rádiové rušení a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.



©2011 Oki Systems (Czech and Slovak). Oki Printing Solutions je obchodní název společnosti Oki Europe Ltd. Verze 1.0 01/2011. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OBECNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	128 kB
Napájení	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %, frekvence 50/60 Hz
Příkon	ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 52 W; Režim spánku: 1,5 W (bez volitelného příslušenství)
Hlučnost	Normální: 57 dB (A); Nehlučný: 55 dB (A); Tichý režim: 52 dB (A)
Rozměry (V x Š x H)	ML5720eco: 191 x 438 x 375 mm; ML5721eco: 191 x 592 x 375 mm
Hmotnost	ML5720eco: cca 7,5 kg; ML5721eco: cca 10 kg
Životnost tiskové hlavy	400 milionů znaků
Spolehlivost	MTBF: 25 000 hodin
Záruka	2 roky v servisu, 3 roky po registraci (více na www.oki.cz/zaruka , www.oki.sk/zaruka)
Objednací kód	ML5720eco: 01268401; ML5721eco: 01268501

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)

Jednoduchý podavač jednotlivých listů příhrádkou na papír	ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
Tlačný traktorový podavač (podávání z přední/zadní strany)	ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002
Tažný traktorový podavač (podávání ze spodní strany)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Držák role papíru	09002332 (pouze pro model ML5720eco)
Sériové rozhraní RS232C	44455102
Síťová karta 10/100	44455302

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)

Tisková páska (8 milionů znaků)	44173405 (ML5720eco)
Tisková páska (13 milionů znaků)	44173406 (ML5721eco)

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI