



Profesionální tiskárna formátu A3 s bílým tonerem pro potisk textilu, design obalů, prodejní materiály a okenní grafiku

Jedinečná tiskárna CMYW

Pro9420WT patří do portfolia tiskáren OKI s bílým tonerem (WT). Tato jedinečná řada tiskáren nabízí uživatelům možnost širšího využití barevných médií formátu A3, průhledných fólií a přenosových médií. Tiskárny této řady se snadno používají, jsou spolehlivé a zajišťují integritu barev a obrazu. Díky tomu se skvěle hodí pro:

- potisk textilií
- umělecká, tvůrčí a designová oddělení
- design obalů a maket
- prodejní materiály
- okenní grafiku

Rychlé a cenově dostupné řešení pro tisk v bílé barvě

Tiskárna Pro9420WT kombinuje digitální barevný LED tisk ve vysokém rozlišení a technologii bílého toneru a dokáže tak nabídnout všestranný tisk na média formátu až SRA3 o hmotnosti až 300 g/m² a bannery o délce až 1 320 mm.

Prvotřídní výkon v kompaktním stolním provedení přináší jasnou bílou a zářivé barvy, které obvykle nabízí jen drahá profesionální zařízení.

Konečně budete moci plně rozvinout kreativní potenciál své firmy a interně vytvářet malé série reklamních materiálů, kancelářských potřeb, triček.

Interní firemní tisk se stává ještě důmyslnějším – v jakékoliv barvě včetně bílé

Tisk bílým tonerem nabízí designérům, grafickým studiím a řadě dalších firem, které se zabývají grafikou, novou flexibilitu při tisku přímo ve firmě.

Zařízení Pro9420WT tiskne jedolitou bílou barvou na širokou řadu médií a může ji rovněž tisknout i přes jiné barvy za účelem vytvoření nového živého vzhledu tisku na tmavém pozadí.

Trička a reklamní obtisky, malé série obalů, koncepty, okenní grafiky a průhledné fólie, pozvánky, jídelní lístky a mnoho dalšího – to vše lze nyní vytvářet díky modelu Pro9420WT.

Přidejte k tomu vynikající kvalitu digitální LED technologie OKI a máte před sebou revoluci v tisku pro odvětví grafiky, designu a reklamních návrhů.

Print Smart, Print OKI!



Pro9420WT – barevná tiskárna

Tisk	
Rychlost tisku	A4: 31 str./min; A3: 16 str./min
Doba tisku 1. stránky	10,5 sekundy
Doba pro zahřátí	Do 85 sekund od zapnutí
Rychlost procesoru	800 MHz PowerPC 750

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1284, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Emulace	Adobe PostScript 3
Síť a síťové protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. Protokoly TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protokoly JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS: PServer, RPrinter a NDPS jsou podporovány přes určenou bránu OKI NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Ostatní: EAP
Kompatibilita s OS ¹	Windows Vista (32bit a 64bit) / 2000 Workstation (SP3 nebo novější) / 2000 Professional (SP3 nebo novější) / Server 2000 (SP3 nebo novější) / Advanced Server 2000 (SP3 nebo novější) / XP Professional (32bit a 64bit) / XP Home / Server 2003 (32bit a 64bit) / Server 2008 (32bit a 64bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 4 / 7 (32bit a 64bit) / 8 (32-bit & 64-bit) / 10 (32-bit & 64-bit) ; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5
Rozšířené možnosti připojení k síti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrování adresy MAC, filtrování IP adresy, ověřování protokolu SMTP, vypnutí/zapnutí protokolu, změna čísla portu protokolu
Softwarové nástroje ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 230 listů s gramáží 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ² ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 1 590 listů s gramáží 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	2 880 listů s gramáží 80 g/m ²
Formáty papíru	1./2./3. zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6; multifunkční podavač: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6, uživatelský formát: Šířka 79,2–328 mm, délka 90–1 200 mm; vysokokapacitní zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 216 g/m ² ; multifunkční podavač: 64 až 300 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 64 až 216 g/m ²
Výstup papíru	500 listů potiskem dolů, 200 listů potiskem nahoru

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Technologie ProQ2400 Multi-level, 1 200 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev a soutisku, automatická detekce médií
DRUHY PÍSMO	
Fonty tiskárny	136 písem Adobe PostScript Type 1
OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardní RAM: 512 MB; maximální RAM: 1024 MB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -20 °C až 45 °C, 10 % až 90 % r. v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50 Hz +/- 2 Hz
Příkon	Typický: 780 W; maximální: 1 500 W; pohotovostní stav: 200 W; úsporný režim: <33 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 42 dB(A) nebo méně, úsporný režim: 28 dB (A) po 30 min
Rozměry (V x Š x H)	471 x 654,5 x 623 mm
Hmotnost ³	76 kg
Záruka	3 roky u zákazníka
Objednávací číslo výrobku	Pro9420WT: 44043534

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2./3. zásobník papíru	42831303
Vysokokapacitní zásobník	42831503
Kabinět	09004256
Paměť	256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (8 000 stránek)	Bílý: 44036060
Tonery* (15 000 stránek)	Cyan (C): 44036027; Magenta (M): 44036026; Žlutý (Y): 44036025
Obrazový válec** (10 000 stránek)	Bílý: 44035548
Obrazové válce** (20 000 stránek)	Cyan (C): 44035523; Magenta (M): 44035522; Žlutý (Y): 44035521
Pásová jednotka (50 000 stránek)	42931616
Zapékací jednotka (50 000 stránek)	42931723
Nádobka na odpadní toner (10 000 svorek)	01173201

*Toner: Počet stran formátu A4 při 5% pokrytí. **Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4. Tiskárna se dodává s tonerem na 7 500 stran pro cyan, magentu a žlutou barvu a 8 000 stran pro bílou barvu.

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI
Open up your dreams