



Barevná tiskárna SRA3+ pro profesionální výstupy s tiskem páté přímé barvy

S modelem Pro9541 posouvá OKI grafický tisk na zcela novou úroveň. Tento model nabízí špičkovou kvalitu a vyšší rychlosti tisku, nižší celkové náklady na vlastnictví, možnost flexibilně tisknout na kompletní škálu médií i jedinečnou variantu s tiskem pomocí páté barvy. Nyní můžete na vyžádání tisknout celou škálou výtahových barev a navíc i pátou přímou barvou.

Tiskárna Pro9541dn je plně kompatibilní se serverem EFI Fiery XF 6.0, díky němuž zajišťuje pokročilou správu barev (včetně přímých a výtahových barev) i optimalizaci barevné hloubky a kvality tisku.

První digitální LED tisk 5. barvou – CMYK +1

Model Pro9541dn je dostupná tiskárna s vysokým rozlišením výstupu, která umožňuje nejen tisk kompletní škály výtahových barev, ale i přímý tisk pátou barvou – bílou nebo čířým lakem.

- Tisk v celém rozsahu barev CMYK
- Navíc přímá pátá barva (bílá nebo čířý lak)
- Skvělé živé barvy na tmavých i průhledných médiích

Nadstandardně vysoké rozlišení barev

Model Pro9541dn využívá kombinaci digitální technologie LED a víceúrovňové technologie ProQ pro produkci maximálně ostrých a zářivých tiskových výstupů.

- Vysoké rozlišení tisku 1 200 × 1 200 dpi
- Víceúrovňová technologie ProQ pro kvalitní barevný tisk
- Plně kompatibilní se softwarem EFI Fiery® XF pro pokročilou správu barev

Nízké celkové náklady na vlastnictví

Ve srovnání s obdobnými modely přináší Pro9541dn významnou úsporu nákladů, protože kombinuje nízké náklady na pořízení s vysokou kapacitou tonerů.

- Příznivé provozní náklady díky vysokokapacitním tonerům a obrazovým válcům
- Oddělené obrazové válce a tonery snižují plýtvání
- Energeticky efektivní
- Záruka 3 roky v místě instalace

Rychlost, na kterou se můžete spolehnout

Model Pro9541dn zajišťuje rychlejší tisk menších objemů na požádání.

- Doba tisku první stránky do 8 sekund
- Rychlost tisku 28 barevných i černobílých stran A3/min a až 50 barevných i černobílých stran A4/min

- Výkonný 1,2GHz procesor a 2 GB paměti RAM zajišťující rychlé zpracování dat

Obrovská flexibilita médií

S modelem Pro9541dn můžete interně tisknout na kompletní spektrum médií.

- Podpora široké řady formátů – A6 až SRA3, bannery až do délky 1,3 m
- Podpora vysokých gramáží papíru – až 360 g/m² při jednostranném tisku a až 320 g/m² při oboustranném tisku
- Oboustranný tisk ve standardní výbavě
- Tiskne na širokou škálu podporovaných médií, včetně lesklého papíru, filmů, transferového papíru, pauzovacího papíru, voděodolného papíru a dalších
- Standardní zásobník papíru s kapacitou 530 listů, s možností rozšíření až na 2 950 listů
- Robustní multifunkční podavač s kapacitou až 300 listů zvyšující flexibilitu



Barevná a černobílá tiskárna Pro9541dn

TISK	
Rychlost tisku	A4: 50 barevných i černobílých str./min; A3: 28 barevných i černobílých str./min; Bílá: až 45 str./min (jednostranně); Číry lak: 18 str./min
Čas výstupu 1. stránky	8 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 50 sekund od zapnutí
Rychlost procesoru	1,2 GHz
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10base-T/100base-TX / 1000base-T
Emulace	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (verze 1.7), XPS, SIDM
Síť a protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány pomocí integrované síťové karty. Součástí je interní web server pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCDP, FLD, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Kompatibilita s OS¹	Windows Vista (32bit a 64bit) / XP (32bit a 64bit) / Server 2003 (32bit a 64bit) / Server 2008 (32bit a 64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Windows 7 (32bit a 64bit) / Server 2012 (64bit) / Windows 8 (32bit a 64bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
Rozšířené možnosti připojení k síti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, ověřování uživatelů SMTP serveru, SNMPv3, šifrování SSL3/TLS, šifrování HTTPS, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, filtrování MAC a IP adres, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ³ , Secure Print ³ , Secure Print Job Encryption ³ , úložný prostor vč. šifrování ³ , inicializace úložného prostoru (formátování HDD) ³
Softwarové nástroje¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , TemplateManager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (pouze pro Mac), přímý tisk PDF, volitelně EFI Fiery XF Server (externí server pro správu barev)
PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, bitmapová písma Lineprinter / OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 fontů TrueType, 136 postscriptových fontů Adobe Type 1
Čárový kód	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2D čárové kódy: PDF417 / QR kód
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev a soutisku, automatická detekce médií
MANIPULACE S PÁPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník 1: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 300 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; 3. zásobník papíru: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 1 590 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	2 950 listů gramáže 80 g/m ²
Formáty papíru	1./2./3. zásobník: A3, SRA3 (až 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; multifunkční podavač: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, uživatelský formát B6; Šířka 64–330 mm, délka 89–1 321 mm; vysokokapacitní zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 52 až 320 g/m ² ; multifunkční podavač: 52 až 360 g/m ² ; duplexní jednotka: 64 až 320 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 52 až 320 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	610 listů potiskem dolů, 300 listů potiskem nahoru

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Vyžaduje pevný disk; ⁴Včetně spotřebního materiálu; ⁵Sada pro bílou barvu obsahuje: 1x toner kapacity 10 000 stran, 1x obrazový válec kapacity 20 000 stran; Sada pro číry lak obsahuje: 1x toner s kapacitou 10 000 stran, 1x obrazový válec s kapacitou 20 000 stran

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.



© 2015 Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

OVLÁDACÍ PANEL	
Displej LCD	Barevný grafický LCD displej s úhlopříčkou 10,9 cm a rozlišením 480 x 272 bodů
OBCENÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 2 GB; Maximálně: 2 GB Volitelný pevný disk: 160 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 230 V +/- 10 %, frekv. 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 1 200 W; Maximální: 1 500 W; Pohotovostní stav: 200 W (průměrný); Úsporný režim: <26 W; Režim hlubokého spánku: <4 W; Režim vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 57 dB(A); Pohotovostní stav: 32 dB(A) nebo méně, Úsporný režim: neslyšitelně, na úrovni pozadí
Rozměry (V x Š x H)	640 x 699 x 625 mm
Hmotnost⁴	110,8 kg
Záruka	3 roky v místě instalace
Objednávací kód	Pro9541dn: 46291801
PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2./3. zásobník papíru	45530703
2./3. zásobník papíru s podvozkovou základnou	45530903
Vysokokapacitní zásobník	45530803
Pevný disk 160 GB	44622302
EFI Fiery XF 6.0	Další informace vám poskytne společnost Oki
Podavač bannerových papírů	45531003
Kabinět	45980001
Sada přímé barvy⁵	Bílá sada: 45531313; Sada čírého laku: 45531413
Sada přímých barev – pouzdro	96501483
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tonery* (42 000 stran)	Cyan (C): 45536555; Magenta (M): 45536554; Žlutý (Y): 45536553
Toner* (51 000 stran)	Černý (K): 45536556
Toner* (10 000 stran)	Bílá: 45536425
Toner* (20 000 stran)	Číry lak: 45536428
Obrazové válce** (40 000 stran)	Cyan (C): 45103721; Magenta (M): 45103720; Žlutý (Y): 45103719; Černý (K): 45103722
Obrazové válce** (20 000 stran)	Bílý: 45103723; Číry lak: 45103724
Pásová jednotka (150 000 stran)	45531213
Zapékací jednotka (150 000 stran)	45531113
Nádobka na odpadní toner (40 000 stran)	45531503

*Toner: počet stran A4 při pokrytí dle normy ISO. Tiskárna je dodávána s CMY tonery s kapacitou 24 000 stran a černým tonerem s kapacitou 38 000 stran (dle normy ISO).
**Obrazové válce: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI
Open up your dreams