



Barevná tiskárna SRA3+ pro profesionální výstupy s tiskem páté bílé barvy pro tisk na tmavší média

S modelem Pro9542 posouvá OKI grafický tisk na zcela novou úroveň. Tento model nabízí špičkovou kvalitu a vyšší rychlosti tisku, nižší celkové náklady na vlastnictví, možnost flexibilně tisknout na kompletní škálu médií i jedinečnou variantu s tiskem pomocí páté barvy. Nyní můžete na vyžádání tisknout celou škálou výtažkových barev a navíc i plnou bílou na tmavě pozadí.

Tiskárna Pro9542dn je navíc plně kompatibilní se serverem EFI Fiery XF 6.0, díky němuž zajišťuje pokročilou správu barev (včetně přímých a výtažkových barev) i optimalizaci barevné hloubky a kvality tisku.

První digitální LED tisk 5. barvou – bílá + CMYK

Model Pro9542dn představuje dostupnou tiskárnu s jedinečným vysokým rozlišením výstupu, která vám umožní nejen tisknout kompletní škálou výtažkových barev, ale také nabízí přímou bílou.

- Tisk do kompletní škály výtažkových barev CMYK
- Navíc můžete přidat bílou přímou barvu umožňující tisk na tmavší média
- Skvěle živé barvy na tmavých i průhledných médiích

Nadstandardně vysoké rozlišení barev

Pro9542dn využívá kombinaci digitální technologie LED a víceúrovňové technologie

ProQ pro tiskový výstup v těch nejostřejších a nejzářivějších barvách.

- Rozlišení tisku 1 200 × 1 200 dpi
- Víceúrovňová technologie ProQ pro kvalitní barevný tisk
- Plně kompatibilní se softwarem EFI Fiery® XF pro pokročilou správu barev

Nízké celkové náklady na vlastnictví

Model Pro9542dn má nízké pořizovací náklady a vysokokapacitní tonerové kazety. Nabízí výrazně nižší celkové náklady na vlastnictví do prostředí s vysokými nároky na kapacitu a kvalitu.

- Příznivé provozní náklady díky vysokokapacitním tonerům a obrazovým válcům
- Oddělené obrazové válce a tonery snižující plýtvání
- Energeticky hospodárné k dosažení nižší spotřeby energie
- Záruka 3 roky v místě instalace

Rychlost, na kterou se můžete spolehnout

Model Pro9542dn zajišťuje rychlejší tisk menších objemů na požádání.

- Doba tisku první stránky do 8 sekund

- Rychlost tisku 28 stran A3 barevně/černobíle za min, až 50 stran A4 barevně/černobíle za min
- Výkonný 1,2GHz procesor a 2 GB paměti RAM pro rychlé zpracování dat

Obrovská flexibilita médií

S modelem Pro9542dn můžete interně tisknout na kompletní spektrum médií. Flexibilita tisku na různá média je u tohoto modelu bezkonkurenční.

- Podpora široké řady formátů papíru – od A6 až po SRA3, dále bannery až do délky 1,3 m
- Podpora vysokých gramáží papíru – až 360 g/m² při jednostranném tisku a až 320 g/m² při oboustranném tisku
- Oboustranný tisk ve standardní výbavě
- Tiskne na širokou škálu podporovaných médií, včetně lesklého papíru, filmů, transferového papíru, pauzovacího papíru, voděodolného papíru a dalších
- Standardní zásobník papíru s kapacitou 530 listů, s možností rozšíření až na 2 950 listů
- Robustní multifunkční podavač s kapacitou až 300 listů zvyšující flexibilitu



Barevná a černobílá tiskárna Pro9542dn

TISK	
Rychlost tisku	A4: 50 barevných i čb str./min; A3: 28 barevných i čb str./min; Bíle: až 45 str./min (jednostranně)
Čas výstupu 1. stránky	8 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 50 sekund od zapnutí
Rychlost procesoru	1,2 GHz
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10base-T/100base-TX/1000base-T
Emulace	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (verze 1.7), XPS, SIDM
Síť a protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány pomocí integrované síťové karty. Součástí je interní web server pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCDP, FLD, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Kompatibilita s OS ¹	Windows Vista (32bit a 64bit) / XP (32bit a 64bit) / Server 2003 (32bit a 64bit) / Server 2008 (32bit a 64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Windows 7 (32bit a 64bit) / Server 2012 (64bit) / Windows 8 (32bit a 64bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
Rozšířené možnosti připojení k síti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, ověřování uživatelů SMTP serveru, SNMPv3, šifrování SSL3/TLS, šifrování HTTPS, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, filtrování MAC a IP adres, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ³ , Secure Print ³ , Secure Print Job Encryption ³ , úložný prostor vč. šifrování ³ , inicializace úložného prostoru (formátování HDD) ³
Softwarové nástroje ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , TemplateManager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (pouze pro Mac), přímý tisk PDF, volitelně EFI Fiery XF Server (externí server pro správu barev)
PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, bitmapová písma Lineprinter / OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 fontů TrueType, 136 postscriptových fontů Adobe Type 1
Čárový kód	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2D čárové kódy: PDF417 / QR kód
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev a soutisku, automatická detekce médií
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 300 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; 3. zásobník papíru: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 1 590 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	2 950 listů gramáže 80 g/m ²
Formáty papíru	1./2./3. zásobník: A3, SRA3 (až 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; multifunkční podavač: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, uživatelský formát B6; Šířka 64–330 mm, délka 89–1 321 mm; vysokokapacitní zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 52 až 320 g/m ² ; multifunkční podavač: 52 až 360 g/m ² ; duplexní jednotka: 64 až 320 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 52 až 320 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	610 listů potiskem dolů, 300 listů potiskem nahoru

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Vyžaduje pevný disk; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

OVLÁDÁČÍ PANEĽ	
Displej LCD	Barevný grafický LCD displej s úhlopříčkou 10,9 cm a rozlišením 480 x 272 bodů
OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 2 GB; Maximálně: 2 GB Volitelný pevný disk: 160 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 230 V +/- 10 %, frekv. 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 1 200 W; Maximální: 1 500 W; Pohotovostní stav: 200 W (průměrný); Úsporný režim: <26 W; Režim hlubokého spánku: <4 W; Režim vypnuto: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 57 dB(A); Pohotovostní stav: 32 dB(A) nebo méně; Úsporný režim: neslyšitelné, na úrovni pozadí
Rozměry (V x Š x H)	640 x 699 x 625 mm
Hmotnost ⁴	110,8 kg
Záruka	3 roky v místě instalace
Objednávací kód	Pro9542dn: 45530622

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2./3. zásobník papíru	45530703
2./3. zásobník papíru s podvozkovou základnou	45530903
Vysokokapacitní zásobník	45530803
Pevný disk 160 GB	44622302
EFI Fiery XF 6.0	Další informace vám poskytne společnost Oki
Podavač bannerových papírů	45531003
Kabinet	45980001

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (42 000 stran)	Cyan (C): 45536555; Magenta (M): 45536554
Toner* (24 000 stran)	Žlutý (Y): 45536437
Toner* (51 000 stran)	Černý (K): 45536556
Toner (15 000 stran)	Bílý: 45536543
Obrazové válce** (40 000 stran)	Cyan (C): 45103721; Magenta (M): 45103720; Žlutý (Y): 45103719; Černý (K): 45103722
Obrazový válec** (20 000 stran)	Bílý: 45103765
Pásová jednotka (150 000 stran)	45531223
Zapékací jednotka (150 000 stran)	45531113
Nádobka na odpadní toner (40 000 stran)	45531503

*Toner: 24 000 stran, černým tonerem s kapacitou 38 000 stran a bílým tonerem s kapacitou 10 000 stran (dle normy ISO).

**Obrazové válce: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.

Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

